

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

1. 化学品及企业标识

产品名称 : CH-50-W0
化学性质 : 有机过氧化物
液态混合物

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : United Initiators (Shanghai) Co. Ltd.
地址 : Room 201, No. 2398 Hutai Road
200436 Baoshan District Shanghai
电话号码 : +86 21 61172758
应急咨询电话 : +86 21 61172758
电子邮件地址 : contact@degussa-aj.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 聚合反应引发剂

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 无色
气味 : 特征的

易燃液体和蒸气。加热可能起火。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成轻微皮肤刺激。可能对水生生物造成长期持续有害影响。

GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3
有机过氧化物 : D 型
皮肤腐蚀/刺激 : 类别 3
吸入危害 : 类别 1
长期水生危害 : 类别 4

CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

GHS 标签要素

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H226 易燃液体和蒸气。
H242 加热可能起火。
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H316 造成轻微皮肤刺激。
H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

防范说明

: **预防措施:**

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P220 保持远离/贮存处远离服装/ 强酸, 底涂, 重金属盐和其他还原物质 /可燃材料。
P233 保持容器密闭。
P234 只能在原容器中存放。
P240 容器和装载设备接地/等势联接。
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。
P242 只能使用不产生火花的工具。
P243 采取防止静电放电的措施。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P301 + P310 如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生。
P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
P331 不得诱导呕吐。
P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P370 + P378 火灾时: 使用水喷淋、抗醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。

储存:

P405 存放处须加锁。
P410 防日晒。
P411 + P235 贮存温度不超过 < 30 ° C / < 86 ° F。保持低温。
P420 远离其他材料存放。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

物理和化学危险

易燃液体和蒸气。 加热可能起火。

健康危害

造成轻微皮肤刺激。 吞咽及进入呼吸道可能致命。

环境危害

可能对水生生物造成长期持续有害影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
白矿油(石油)	8042-47-5	>= 50 -< 55
环亚己基二[叔丁基]过氧化物	3006-86-8	>= 45 -< 50

4. 急救措施

- 一般的建议 : 离开危险区域。
向到现场的医生出示此安全技术说明书。
不要离开无人照顾的患者。
中毒症状可能几小时后才出现。
不要口对口或口对鼻的人工呼吸。用合适的仪器/设备。
立即呼叫医生。
- 吸入 : 立即呼叫医生或中毒控制中心。
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
保持呼吸道通畅。
如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。
- 皮肤接触 : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗皮肤至少 15 分钟, 同时脱去污染的衣服和鞋。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
如果皮肤接触了, 用水彻底淋洗。
如果衣服被污染了, 脱掉衣服。
如果症状持续, 请就医。
- 眼睛接触 : 如与眼睛接触, 立即用大量水冲洗并就医。
取下隐形眼镜。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

- 保护未受伤害的眼睛。
冲洗时保持眼睛睁开。
如果眼睛刺激持续，就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。
禁止催吐。
立即呼叫医生。
与中毒控制中心联系。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 吞咽及进入呼吸道可能致命。
造成轻微皮肤刺激。
- 对保护施救者的忠告 : 急救者应该注意自我保护，并使用推荐的防护服装
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾头
耐醇泡沫
二氧化碳(CO2)
化学干粉
- 不合适的灭火剂 : 大量水喷射
- 特别危险性 : 接触不相容材料或暴露于超过自加速分解温度，可引起自加速分解反应，出现易燃的、可自动点火的气化物释放。
本品可剧烈燃烧。
火舌回闪有可能穿过相当长的距离。
蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。
- 特殊灭火方法 : 单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。
按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 不要使用强实水流，因为它可能使火势蔓延扩散。
在安全的情况下，移出未损坏的容器。
喷水冷却未打开的容器。
- 消防人员的特殊保护装备 : 如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 使用个人防护装备。
保证充分的通风。
消除所有火源。
将人员疏散到安全区域。
遵循安全处置建议和个人防护装备建议。
注意蒸气积累达到可爆炸的浓度, 蒸气可蓄积在地面低洼处。
- 环境保护措施 : 防止产品进入下水道。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 在处于或低于自加速分解温度的情况下, 与不相容物质接触可导致其分解
立即清洗溢出物。
喷水压制气体/蒸气/雾滴。
使用大量水来清洗受此物质污染的地板及物品。
用惰性材料吸收。
隔离废料, 勿再利用。
应使用无火花的工具。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
- 防止发生次生灾害的预防措施 : 勿将溢出物回收原容器中再使用。
按“废弃处理”中描述的方法处理回收物。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 防火防爆的建议 : 采取必要的措施防止静电释放(它可能引起有机蒸气着火)。
远离热源和火源。
仅使用防爆设备。
切勿接近可燃物质。
- 安全处置注意事项 : 不要吞咽。
不要吸入蒸气/粉尘。
避免接触皮肤和眼睛。
避免形成气溶胶。
采取预防措施防止静电释放。
使用过程中, 物质/混合物可释放 0.1 至 0.5ppm 的甲醛。
在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。
避免密封。
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

操作后彻底清洗。
有关个人防护, 请看第 8 部分。
避免污染。

防止接触禁配物 : 促进剂、强酸、强碱、重金属及其盐、还原剂

储存

安全储存条件 : 避免杂质 (例如铁锈、粉尘和灰渣), 分解的风险。
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
储存于原装容器中。
使容器保持密闭, 存放在阴凉、通风良好的地方。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 远离强酸, 底涂, 重金属盐和其他还原物质。

建议的贮存温度 : < 30 ° C

有关储存稳定性的更多信息 : 通常的贮存条件下不会分解。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
白矿油 (石油)	8042-47-5	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH

工程控制 : 尽可能降低工作场所的接触浓度。

个人防护装备

呼吸系统防护 : 在有粉尘或气溶胶生成的情况下使用带过滤功能的呼吸器。

过滤器类型 : ABEK 过滤器

眼面防护 : 紧密装配的防护眼镜
请穿戴合适的护目镜。如有喷射危险, 还应戴上防护面具。
确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

皮肤和身体防护 : 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估, 选择适当的防护服。

手防护
材料 : 丁腈橡胶

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

溶剂渗透时间 : 480 min
手套厚度 : 0.4 mm

材料 : 丁基橡胶
溶剂渗透时间 : 480 min
手套厚度 : 0.5 mm

备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。

卫生措施 : 远离食品和饮料。
使用时, 严禁饮食。
使用时, 严禁吸烟。
休息前和操作本品后立即洗手。

9. 理化特性

外观与性状 : 液体

颜色 : 无色

气味 : 特征的

pH 值 : 无数据资料

熔点/熔点范围 : < -25 ° C

沸点/沸程 : 分解: 会在沸点以下分解。

闪点 : 49 ° C
方法: 国际标准 ISO 3679

易燃性(固体, 气体) : 不适用

爆炸上限 / 可燃性上限 : 无数据资料

爆炸下限 / 可燃性下限 : 无数据资料

蒸气压 : 无数据资料

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

密度	:	0.89 g/cm ³ (20 ° C)
溶解性	:	
水溶性	:	无数据资料
其它溶剂中的溶解度	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	无数据资料
自加速分解温度 (SADT)	:	70 ° C 方法: 联合国 H. 4 号测试标准 被测试包装品会经历自加速分解反应的最低温度
黏度	:	
动力黏度	:	33 mPa. s (20 ° C)
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。 有机过氧化物
折射率	:	1.454 (20 ° C)

10. 稳定性和反应性

反应性	:	在建议的贮存条件下是稳定的。
稳定性	:	在建议的贮存条件下是稳定的。
危险反应	:	蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
应避免的条件	:	避免污染。 在处于或低于自加速分解温度的情况下，与不相容物质接触可导致其分解 热、火焰和火花。 避免密封。
禁配物	:	促进剂、强酸、强碱、重金属及其盐、还原剂
危险的分解产物	:	火灾和分解时，产生刺激性、碱性、易燃、有害的/有毒的气体和蒸气。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

11. 毒理学信息

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性吸入毒性 : LC0 (大鼠): > 207.2 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾

急性经皮毒性 : LD0 (大鼠): > 2,000 mg/kg

组分:

白矿油(石油):

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: OECD 测试导则 403
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性
备注: 在这个计量下, 没有观察到有致命性。

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 13,342 mg/kg
方法: 专家意见
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: 专家意见
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

皮肤腐蚀/刺激

造成轻微皮肤刺激。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

产品:

备注 : 会引起皮肤刺激和/或皮炎。

组分:

白矿油(石油):

种属 : 家兔
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 无皮肤刺激

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

种属 : 家兔
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 轻度的皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

产品:

结果 : 无眼睛刺激

备注 : 蒸气对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

组分:

白矿油(石油):

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
方法 : OECD 测试导则 405

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

产品:

测试类型 : Buehler 豚鼠试验
种属 : 豚鼠
结果 : 不引起皮肤过敏。

组分:

白矿油(石油):

接触途径 : 皮肤接触
种属 : 豚鼠
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 不引起皮肤过敏。

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

测试类型 : Buehler 豚鼠试验
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 豚鼠
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

体外基因毒性 : 结果: 在艾姆斯氏 (Ames) 实验中无致突变性。

组分:

白矿油(石油):

体外基因毒性 : 方法: OECD 测试导则 476
结果: 阴性
备注: 所给的信息基于类似物数据。

体内基因毒性 : 方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
方法: OECD 测试导则 471
结果: 阴性

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

方法 : OECD 测试导则 453
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 重复染毒毒性试验合并生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 422
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 重复染毒毒性试验合并生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 422
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

评估 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

评估 : 此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物, 反复暴露。
备注 : 虽然对于分类还不充分但是资料已经确定了物质未进行分类。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

重复染毒毒性

组分:

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 200 mg/kg
染毒途径	: 经口
方法	: OECD 测试导则 422

吸入危害

吞咽及进入呼吸道可能致命。

组分:

白矿油(石油):

吞咽及进入呼吸道可能致命。

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

已知此物质或混合物会引起人类吸入危害或必须被当作人类吸入危害物。

其他信息

产品:

备注 : 溶剂会使皮肤脱脂。

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

生态毒理评估

长期水生危害 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

组分:

白矿油(石油):

对鱼类的毒性	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 100 mg/l
	暴露时间: 96 h
	方法: OECD 测试导则 203
	NOEC (鱼): >= 100 mg/l

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

暴露时间: 96 h
方法: 无适用资料。

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): ≥ 100 mg/l
的毒性
暴露时间: 48 h
方法: 无适用资料。

EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 h
方法: 无适用资料。

对藻类/水生植物的毒性 : NOEC (海藻): ≥ 100 mg/l
暴露时间: 72 h
方法: 无适用资料。

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 1,000 mg/l
的毒性 (慢性毒性)
方法: OECD 测试导则 211

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

对鱼类的毒性 : LL50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 h
试验物: 水融合组分 (WAF)

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): $> 1,000$ mg/l
的毒性
暴露时间: 48 h
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 10 mg/l
暴露时间: 72 h
试验物: 水融合组分 (WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

对微生物的毒性 : EC50: > 20 mg/l
暴露时间: 3 h
方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。

组分:

白矿油(石油):

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301B

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。
生物降解性: 5 %
暴露时间: 28 d
方法: OECD 测试导则 301B

生物蓄积潜力

组分:

白矿油(石油):

正辛醇/水分配系数 : 备注: 无数据资料

环亚己基二[叔丁基]过氧化物:

正辛醇/水分配系数 : $\log Pow: > 6.5$

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作和处理时, 不排除会产生环境危害。
可能对水生生物造成长期持续有害影响。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。
在许可的废物处置设施中处置废物。

污染包装物

: 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。
禁止焚烧或用割炬切割空桶。
按当地法规处理。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-WO

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3105
联合国运输名称 : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
(1, 1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE)
类别 : 5.2
包装类别 : 法规未指定
标签 : 5.2

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3105
联合国运输名称 : Organic peroxide type D, liquid
(1, 1-Di-(tert-butylperoxy) cyclohexane)
类别 : 5.2
包装类别 : 法规未指定
标签 : Division 5.2 - Organic peroxides, Handling Label - Keep Away From Heat
包装说明 (货运飞机) : 570
包装说明 (客运飞机) : 570

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3105
联合国运输名称 : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
(1, 1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE)
类别 : 5.2
包装类别 : 法规未指定
标签 : 5.2
EmS 表号 : F-J, S-R
海洋污染物 (是/否) : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3105
联合国运输名称 : 液态 D 型有机过氧化物
(1, 1-二-(叔丁基过氧)-3, 3, 5-三甲基环己烷)
类别 : 5.2
包装类别 : 法规未指定
标签 : 5.2

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本 2.0 修订日期: 2020/04/08 SDS 编号: 600000000255 前次修订日期: 2019/09/24
最初编制日期: 2016/09/28

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

Gefahrengruppe nach § 3 BGV B4: II (德国规定)
职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 已列入

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)

序号 / 代码	化学品名称 / 类别	临界量
W5.4	易燃液体	5,000 t
W7.2	有机过氧化物	50 t

产品成分在下面名录中的列名信息:

TCSI (TW)	: 存在于或符合现有名录
TSCA (US)	: TSCA 库存中列出的所有活性物质
AICS (AU)	: 存在于或符合现有名录
DSL (CA)	: 本品中的所有成分都在加拿大 DSL 清单中
ENCS (JP)	: 存在于或符合现有名录
ISHL (JP)	: 存在于或符合现有名录
KECI (KR)	: 存在于或符合现有名录
PICCS (PH)	: 存在于或符合现有名录
IECSC (CN)	: 存在于或符合现有名录

16. 其他信息

其他信息

其他信息 : 此安全技术说明书仅包含有关安全的信息，不能代替任何产品

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



CH-50-W0

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2019/09/24
2.0	2020/04/08	600000000255	最初编制日期: 2016/09/28

信息或产品指标。
这些安全指导也适用于空的包装物，它们可能仍然含有产品的残留物。

参考文献 : 内部技术数据，数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果，以及欧洲化学品管理局，<http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时，时间加权平均值

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH