

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX<sup>®</sup> 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : NOROX<sup>®</sup> 425

REACH registreringsnummer : 01-2119498308-25-0000

Stoffnavn : tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat

EF-nr. : 236-050-7

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : polymeriseringsigangsettere

Anbefalte begrensninger på bruken : Exposure Scenario is available as separate attachment., For mer informasjon se eSDS.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : United Initiators GmbH  
Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3  
82049 Pullach

Telefon : +49 / 89 / 74422 – 0

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : contact@united-in.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2103 4452

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|   |   |
|---|---|
| Organiske peroksyder, Type D                          | H242: Brannfarlig ved oppvarming.                     |
| Hudsensibilisering, Under-kategori 1B                 | H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.            |
| Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet, Kategori 1   | H400: Meget giftig for liv i vann.                    |
| Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 | H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

Utgave 2.0      Revisjonsdato: 16.04.2024      SDS nummer: 600000000406      Dato for siste utgave: 28.02.2023  
Dato for første utgave: 26.05.2020

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Farepiktogrammer    | : |   |
| Varselord           | : | Fare  |
| Faresetninger       | : | H242 Brannfarlig ved oppvarming.<br>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.   |
| Sikkerhetssetninger | : | <b>Forebygging:</b><br>P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.<br>P273 Unngå utslipp til miljøet.<br>P280 Bruk vernehansker/ verneklær/ øyebeskyttelse/ ansiktsbeskyttelse/ hørselsvern.<br><b>Reaksjon:</b><br>P370 + P378 Ved brann: Bruk vannspray, alkoholmotstandsdyktig skum, tørkjemikalie eller karbondioksid som slökkemiddel.<br>P391 Samle opp spill. |

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

Utgave 2.0      Revisjonsdato: 16.04.2024      SDS nummer: 600000000406      Dato for siste utgave: 28.02.2023  
Dato for første utgave: 26.05.2020

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1 Stoffer

Stoffnavn : tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat  
EF-nr. : 236-050-7  
Kjemisk beskaffenhet : Organisk peroksyd  
væske

#### Komponenter

| Kjemisk navn                              | CAS-nr.<br>EF-nr.       | Konsentrasjon (%<br>w/w) | M-faktor, SCL, ATE                   |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat | 13122-18-4<br>236-050-7 | <= 100                   | M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 |

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.  
Tilkall lege øyeblikkelig.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.  
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.  
Flytt bort fra faresone.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.  
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.

Beskyttelse av førstehjelpspersonell : Førstehjelpspersonell skal beskytte seg selv og bruke anbefalte verneklær

Ved innånding : Gi oksygen dersom det er vanskelig å puste eller cyanose observeres.  
Ved innånding, fjern personen til frisk luft.  
Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett.  
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Ved hudkontakt : Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.  
I tilfelle hudkontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.  
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.  
Hvis på huden, skyll grundig med vann.  
Hvis på klærne, fjern disse.

Ved øyekontakt : Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

Fjern kontaktlinser.  
Beskytt uskadedt øye.  
Hold øyet åpent under skyllingen.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Ved svelging : Tilkall lege øyeblikkelig.  
Hold luftveien åpent.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer : følsomme påvirkninger  
Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

---

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Vanntåke  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørkjemikalier  
Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved  
brannslukking : Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.  
Mulig emisjon av gassholdige nedbrytningsprodukter kan føre  
til farlig oppbygging av trykk.  
Unngå inneslutning.  
Kontakt med inkompatible materialer eller det å bli utsatt for  
temperaturer som overskrider SADT kan resultere i en selv-  
aksellererende nedbrytningsreaksjon med frigivelse av  
lettantennelige damper som kan selvantennes.  
Produktet brenner voldsomt.  
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.  
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller  
vannløpene.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Produktet vil flyte i vann og kan antennes på nytt på overflaten  
av vann.  
Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for  
brannslukkingsmannskaper : Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk  
eget verneutstyr.
- Spesifikke slukketeknikker : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre  
ilden.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert  
å gjøre det.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
- Utfyllende opplysninger : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de  
lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Bruk vannspray for å kjøle ned lukkede beholdere helt.  
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke  
slippes.  
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i  
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.
- 

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Personlige forholdsregler : Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende  
personlig verneutstyr.  
Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner  
eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave  
områder.  
Bruk eget verneutstyr.  
Alle tennkilder fjernes.  
La aldri spillvare gå tilbake i originalbeholder for gjenbruk.  
Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen  
"Avfallsbehandlingsmetoder".

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med  
hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er  
forsvarlig.  
Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør  
relevante myndigheter informeres.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og  
rengjøring : Kontakt med ikke-kompatible substanser kan føre til  
spaltninger ved eller under SADT.  
Tørk opp søl umiddelbart.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
Gulv og gjenstander tilsølt med dette materialet, rengjøres  
med rikelige vannmengder.  
La det suge opp i et inert absorberende materiale.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

Isoler avfall og bruk det ikke på nytt.  
Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og  
avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og  
gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må  
finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak          | : | Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.   |
| Råd om trygg håndtering                          | : | Åpne fatet forsiktig da innholdet kan stå under trykk.<br>Beskyttes mot forurensning.<br>Innånd ikke damper/støv.<br>Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.<br>Unngå kontakt med huden og øynene.<br>Unngå aerosoldanning.<br>Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.<br>Returner aldri noe produkt til containeren det opprinnelig ble fjernet fra.<br>Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.<br>Unngå inneslutting.<br>Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.<br>Vask grundig etter håndtering.<br>For personlig beskyttelse, se seksjon 8.<br>Personer som er ømfintlige overfor hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergier, kroniske, eller tilbakevendende åndedrettssykdommer, bør ikke ansettes i en prosess hvor dette preparatet anvendes. |
| Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon | : | Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet (som kann forårsake antennelse av organiske damper). Hold borte fra varme og antennelseskilder. Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Holdes vekk fra brennbart materiale.   |
| Hygienetiltak                                    | : | Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Hold unna mat og drikkevarer. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det   |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

Utgave 2.0      Revisjonsdato: 16.04.2024      SDS nummer: 600000000406      Dato for siste utgave: 28.02.2023  
Dato for første utgave: 26.05.2020

må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Lagre på en kjølig plass. Oppbevar beholderen på et godt gjennomlufted sted. Forurensning kan resultere i farlige trykkøkninger - lukkede beholdere kan revne. Observer forsiktighetstiltakene på etiketten. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Unngå forurensninger (f. eks. rust, støv, aske), spaltningsfare! Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje.
- Råd angående samlagring : Oppbevares adskilt fra brennbare stoffer. Må holdes borte fra syrer, baser, tungmetallsalter og reduserende substanser.
- Anbefalt oppbevaringstemperatur : < 30 °C
- Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : For ytterligere informasjon, referer til produktets tekniske datablad.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

**Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffnavn                                 | Anvendelse    | Utsattelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                 |
|---|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 2,5 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 7 mg/kg kv/dag        |

**Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffnavn         | Miljøfelt | Verdi      |
|-------------------|-----------|------------|
| tert-butyl 3,5,5- | Ferskvann | 0,003 mg/l |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

Utgave 2.0      Revisjonsdato: 16.04.2024      SDS nummer: 600000000406      Dato for siste utgave: 28.02.2023  
Dato for første utgave: 26.05.2020

|                          |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| trimetylperoksyheksanoat |                              |                              |
|                          | Sjøvann                      | 0,0 mg/l                     |
|                          | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,005 mg/l                   |
|                          | Kloakkrenseseanlegg          | 2,63 mg/l                    |
|                          | Ferskvannbunnfall            | 0,497 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                          | Sjøbunnfall                  | 0,05 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|                          | Jord                         | 0,098 mg/kg tørr vekt (d.w.) |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.  
Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifikk arbeidsplass.  
Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes.  
Tettsittende vernebriller  
Bruk vernebriller ved sprutfare og ev. ansiktsmaske.

#### Håndvern

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : 480 min  
hansketykkelse : 0,40 mm

Materiale : butylgummi  
Gjennomtrengningstid : 480 min  
hansketykkelse : 0,47 mm

Bemerkning : Dataen angående gjennombruddstiden/materialekvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialekvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken. Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsværn : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Ekstra klesplagg bør brukes, basert på oppgaven som skal



# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

utføres (f.eks., mansjetter, forkle, hansker, engangsdrakter)  
for å unngå eksponering på huden.  
Bruk som det er formånstjenelig:  
Flammehemmende antistatisk kledning.

Åndedrettsvern : I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter.

Filtertype : ABEK-filter

Forholdsregler for beskyttelse : Typen av verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på arbeidsplassen.

---

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : fargeløs

Lukt : meget svakt, som ester

Luktterskel : Ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt : < -25 °C (1.013 hPa)

Startkokepunkt : Nedbrytning: Brytes ned under kokepunktet.

Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense : Øvre eksplosjonsgrense ikke fastslått

Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense : Nedre eksplosjonsgrense ikke fastslått

Flammepunkt : 94 °C  
Metode: ISO 3679, lukket skål

Selvaksellerende : 60 °C

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

dekoponeringsstemperatur (SADT) : Metode: UN-Test H.4  
SADT-Self Accelerating Decomposition Temperature. Lowest temperature at which the tested package size will undergo a self-accelerating decomposition reaction.

pH-verdi : stoff/blanding er ikke løselig (i vann)

Viskositet  
Viskositet, dynamisk : 5 mPa.s (20 °C)

Viskositet, kinematisk : ikke fastslått

Løselighet(er)  
Vannløselighet : 0,0142 g/l (20 °C)  
uopløselig

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 5,16

Damptrykk : 0,03 hPa (30 °C)

Relativ tetthet : 0,89 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : ikke fastslått

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosiv  
Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-  
blandinger dannes.

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.  
Organisk peroksyd

Brennbarhet (væsker) : Organisk peroksyd

Selvtetting : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som pyroforisk.

Selvopvarmende stoffer : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som selv-  
opvarmende.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

Brytningsindeks : 1,431 ved 20 °C

---

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.  
Brann-eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

#### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.  
Ingen dekomponering ved normal lagring.

#### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

#### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Beskyttes mot forurensning.  
Kontakt med ikke-kompatible substanser kan føre til spaltninger ved eller under SADT.  
Varme, flammer og gnister.  
Unngå inneslutting.

#### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Akselerator, sterke syrer og baser, tungmetall(salter),  
reduksjonsmiddel

#### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved brann og spalting kan det oppstå irriterende, etsende, antennelig, helsefarlig/giftig gass og damp.

---

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### Komponenter:

#### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 12.905 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 0,8 mg/l  
Eksponeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: OECD Test-retningslinje 403  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt giftighet på hud : LD0 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

### **Hudetsing / Hudirritasjon**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Produkt:

Bemerkning : Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer.

### Komponenter:

#### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritasjon

### **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Produkt:

Bemerkning : Damp kan forårsake irritasjon av øyne, pusteorgan og hud.

### Komponenter:

#### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 405  
Resultat : Ingen øyeirritasjon

### **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

#### **Hudsensibilisering**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Produkt:

Bemerkning : Forårsaker overfølsomhet.

#### Komponenter:

##### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt  |
| Arter            | : | Marsvin   |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 406                           |
| Resultat         | : | Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B. |

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Komponenter:

##### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) |
|                         |   | Stoffskifte aktivering: Stoffskifte aktivering                 |
|                         |   | Metode: OECD Test-retningslinje 471                            |
|                         |   | Resultat: positiv  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | : | Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro |
|  | : | Metode: OECD Test-retningslinje 473         |
|  | : | Resultat: positiv                           |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: In vivo mikrokjerneprøve |
|   |   | Arter: Rotte                        |
|   |   | Anvendelsesrute: Oral               |
|   |   | Metode: OECD Test-retningslinje 474 |
|   | : | Resultat: negativ                   |

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Komponenter:

##### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Bemerkning : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### Komponenter:

#### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitet  
silingstest  
Arter: Rotte, hankjønn og hunkjønn  
Anvendelsesrute: Oral  
Overordnet generell toksisitet: NOAEL: 160 mg/kg kv/dag  
Generell toksisitet F1: NOAEL: 160 mg/kg kv/dag  
Metode: OECD Test-retningslinje 421

Overordnet generell toksisitet: NOAEL: 50 mg/kg kv/dag  
Metode: OECD Test-retningslinje 443

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Oral  
Generell maternal toksisitet: NOAEL: 150 mg/kg kroppsvekt  
Metode: OECD Test-retningslinje 414  
Resultat: negativ

#### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### **Giftighet ved gjentatt dose**

### Komponenter:

#### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Arter : Rotte, hankjønn og hunkjønn  
NOAEL : 160 mg/kg  
Anvendelsesrute : oral (sondemating)  
Eksponeringstid : 90 d  
Metode : OECD Test-retningslinje 408

Arter : Rotte, hankjønn og hunkjønn  
NOAEL : 50 mg/kg  
Anvendelsesrute : oral (sondemating)  
Eksponeringstid : 28 d  
Metode : OECD Test-retningslinje 407

#### **Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### 11.2 Opplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

#### Utfyllende opplysninger

**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

**Komponenter:**

**tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 7,03 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 3 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,52 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,125 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,51 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Bakterier): 327,02 mg/l  
Eksponeeringstid: 3 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 209

---

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|        |                |              |                                    |
|--------|----------------|--------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:  | Dato for siste utgave: 28.02.2023  |
| 2.0    | 16.04.2024     | 600000000406 | Dato for første utgave: 26.05.2020 |

---

Toksisitet til dafnia og andre : NOEC: 0,22 mg/l  
virvelløse dyr som lever i : Eksponeringstid: 21 d  
vann (Kronisk giftighet) : Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Metode: OECD Test-retningslinje 211

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Komponenter:

##### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk  
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 72 %  
Eksponeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

##### **tert-butyl 3,5,5-trimetylperoksyheksanoat:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 375  
Bemerkning: Sirkulasjon

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 5,16  
oktanol/vann

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på  
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente,  
bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og  
meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å  
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH  
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)  
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på  
nivåer på 0,1% eller høyere.



# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning.  
Meget giftig for liv i vann.  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Avhending av avfallsstoffer på godkjent avfallsavhentingsanlegg.  
Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.  
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.

Forurenset emballasje : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lowerk.  
Rens beholderen med vann.  
Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.  
Tøm ut resterende innhold.  
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.  
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.  
Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet.

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : UN 3105  
RID : UN 3105  
IMDG : UN 3105  
IATA : UN 3105

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ORGANISK PEROKSID TYPE D, FLYTENDE  
(tert-BUTYLPEROKSY-3,5,5-TRIMETYLHEKSANOAT)

RID : ORGANISK PEROKSID TYPE D, FLYTENDE  
(tert-BUTYLPEROKSY-3,5,5-TRIMETYLHEKSANOAT)

IMDG : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID  
(tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE)

IATA : Organic peroxide type D, liquid  
(tert-Butyl peroxy-3,5,5-trimethylhexanoate)

---

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

Utgave 2.0      Revisjonsdato: 16.04.2024      SDS nummer: 600000000406      Dato for siste utgave: 28.02.2023  
Dato for første utgave: 26.05.2020

---

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|             | Klasse | Sekundærfarer |
|-------------|--------|---------------|
| <b>ADR</b>  | : 5.2  |               |
| <b>RID</b>  | : 5.2  |               |
| <b>IMDG</b> | : 5.2  |               |
| <b>IATA</b> | : 5.2  | HEAT          |

### 14.4 Emballasjegruppe

|  |  |
|--|--|
| <b>ADR</b>                             |  |
| Emballasjegruppe                       | : Ikke tildelt av forskrift              |
| Klassifiseringkode                     | : P1                                     |
| Etiketter                              | : 5.2                                    |
| Tunnel restriksjonskode                | : (D)                                    |
| <b>RID</b>                             |  |
| Emballasjegruppe                       | : Ikke tildelt av forskrift              |
| Klassifiseringkode                     | : P1                                     |
| Farenummer                             | : 539                                    |
| Etiketter                              | : 5.2                                    |
| <b>IMDG</b>                            |  |
| Emballasjegruppe                       | : Ikke tildelt av forskrift              |
| Etiketter                              | : 5.2                                    |
| EmS Kode                               | : F-J, S-R                               |
| <b>IATA (Last)</b>                     |  |
| Emballeringsinstruksjon (fraktfly)     | : 570                                    |
| Emballasjegruppe                       | : Ikke tildelt av forskrift              |
| Etiketter                              | : Organic Peroxides, Keep Away From Heat |
| <b>IATA (Passasjer)</b>                |  |
| Emballeringsinstruksjon (passasjerfly) | : 570                                    |
| Emballasjegruppe                       | : Ikke tildelt av forskrift              |
| Etiketter                              | : Organic Peroxides, Keep Away From Heat |

### 14.5 Miljøfarer

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>ADR</b>            |      |
| Miljøskadelig         | : ja |
| <b>RID</b>            |      |
| Miljøskadelig         | : ja |
| <b>IMDG</b>           |      |
| Havforurensende stoff | : ja |

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

---

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|   |   |   |
|---|---|---|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)                           | : | Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 3  |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).  | : | Ikke anvendbar  |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)  | : | Ikke anvendbar  |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget  | : | Ikke anvendbar  |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger   | : | Ikke anvendbar  |
| Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier  | : | Ikke anvendbar  |
| Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.<br>P6b |   | SELVREAGERENDE<br>SUBSTANSER OG<br>BLANDINGER og<br>ORGANISKE<br>PEROKSIDER |
| E1  |   | MILJØMESSIGE FARER  |

#### Andre forskrifter/direktiver:

Gefahrgruppe nach TRGS 741: Ib (Tyske lovbestemte krav)

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|               |                              |                             |   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Utgave<br>2.0 | Revisjonsdato:<br>16.04.2024 | SDS nummer:<br>600000000406 | Dato for siste utgave: 28.02.2023<br>Dato for første utgave: 26.05.2020 |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|

---

### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|            |   |  |
|------------|---|--|
| TCSI (TW)  | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| TSCA (US)  | : | Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar               |
| AIIIC (AU) | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| DSL (CA)   | : | Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen |
| ENCS (JP)  | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| ISHL (JP)  | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| KECI (KR)  | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| PICCS (PH) | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| IECSC (CN) | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |
| TECI (TH)  | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen                           |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.  
For mer informasjon se eSDS.

---

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Utfyllende opplysninger

|   |   |   |
|---|---|---|
| Andre opplysninger  | : | Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.<br>Disse sikkerhetsinstruksene gjelder også for tomme emballasjer som fremdeles kan inneholde produktrester.<br>Farene på etiketten gjelder også rester i beholderen. |
| Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet | : | Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie Agentur, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>   |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX® 425

|        |                |              |                                    |
|--------|----------------|--------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:  | Dato for siste utgave: 28.02.2023  |
| 2.0    | 16.04.2024     | 600000000406 | Dato for første utgave: 26.05.2020 |

---

### Full tekst av andre forkortelser

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECS - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## NOROX<sup>®</sup> 425

Utgave 2.0      Revisjonsdato: 16.04.2024      SDS nummer: 600000000406      Dato for siste utgave: 28.02.2023  
Dato for første utgave: 26.05.2020

---

### Tillegg: Eksponeringsscenarier

#### Innholdsfortegnelse

| Nummer | Tittel |
|--------|--------|
|--------|--------|