

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari ismi : NOROX®KP-100

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Sertleştirici

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : United Initiators GmbH
Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3
82049 Pullach

Telefon Numarası : +49 / 89 / 74422 – 0

GBF'den sorumlu kişinin e-posta adresi : contact@united-in.com

1.4 Acil durum telefon numarası

0800 0 621 2139 (toll-free, access from Turkey only)

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler

Organik peroksitler, D Tipi	H242: Isıtma yangına yol açabilir.
Akut toksisite, Kategori 4	H302: Yutulması halinde zararlıdır.
Akut toksisite, Kategori 4	H332: Solunması halinde zararlıdır.
Ciltte Aşınma, Alt kategori 1B	H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Ciddi göz hasarı, Kategori 1	H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Zararlılık işaretleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H242 Isıtma yangına yol açabilir.
H302 + H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri :

Önlem:

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. - Sigara içilmez.
P234 Sadece orijinal ambalajında saklayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 + P310 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için su spreyi, alkole dirençli köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide (CAS-No. 1338-23-4)

2.3 Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı Yeni düzenleme GBF Numarası: Son yayın tarihi: 09.10.2023
düzenleme tarihi: 600000000309 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
olduğu 28.10.2024
2.1

Kimyasal yapısı : Organik Peroksit
Sıvı karışım

Bileşenleri

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No. İndeks No. KKDİK Kayıt No.	SEA Sınıflandırma	Konsantrasyon (% w/w)
2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide	1338-23-4 700-954-4	Org. Peroksit D; H242 Akut Tok. 4; H302 Akut Tok. 4; H332 Cilt Aşnd. 1B; H314 Göz Hsr. 1; H318	>= 35 - < 40
hidrojenperoksit çözeltisi	7722-84-1 231-765-0 008-003-00-9	Oksit. Sıvı 1; H271 Akut Tok. 4; H302 Akut Tok. 4; H332 Cilt Aşnd. 1A; H314 Göz Hsr. 1; H318 BHOT Tek Mrz. 3; H335 (Solunum sistemi) Sücul Kronik 3; H412 Özel konsantrasyon sınır değerleri Oksit. Sıvı 1; H271 >= 70 % Oksit. Sıvı 2; H272 50 - < 70 % Cilt Aşnd. 1A; H314 >= 70 % Cilt Aşnd. 1B; H314 50 - < 70 % Cilt Tah. 2; H315 35 - < 50 % Göz Hsr. 1; H318 8 - < 50 % Göz Tah. 2; H319 5 - < 8 % BHOT Tek Mrz. 3; H335	>= 2,5 - < 3

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı Yeni düzenleme GBF Numarası: Son yayın tarihi: 09.10.2023
düzenleme tarihi: 600000000309 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
olduğu 28.10.2024
2.1

		>= 35 % Sucul Kronik 3; H412 >= 63 %	
2-Metil-2,4-pentanediol	107-41-5 203-489-0 603-053-00-3	Cilt Tah. 2; H315 Göz Tah. 2; H319 Ürm. Sis. Tok. 2; H361d	>= 0,1 - < 1
İş yeri maruz kalma sınırına sahip maddeler :			
dimetil ftalat	131-11-3 205-011-6		>= 55 - < 65

Kısaltmaların açıklamaları için 16.bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- Genel notlar : Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.
Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz.
Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Kazazedeyi tek başına bırakmayınız.
Zehirlenme belirtileri ancak birkaç saat sonra ortaya çıkabilir.
- İlk yardım yapanların güvenliği : İlk yardımı yapanlar kendi korunmalarına dikkat etmeli ve tavsiye edilen koruyucu giysileri kullanmalıdır
- Solunması halinde : Nefes alma zorluğu varsa veya siyanosis gözlemlendiye oksijen verin
Hemen bir doktor çağırınız.
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız.
Solunum durmuşsa suni solunum yapınız.
Aerosol teneffüsü halinde solunum yollarında yakıcı etki yapması mümkün.
Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz.
Solunum borusunu açık tutunuz.
- Ciltle teması halinde : Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Tedavi edilmeyen deri aşınmalarının yavaş olması ve yanlış tedavinin yaralanmalara sebep olmasından dolayı gerekli tıbbi tedavi hemen yapılmalıdır.

Teması halinde, kontamine olmuş kıyafet ve ayakkabıları çıkarırken, cildi derhal en az 15 dakika bol suya tutunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Deriye bulaşmışsa, suyla iyice yıkayınız. Giyisilere bulaşmışsa, giyisileri çıkartınız.

Gözle teması halinde : Göze az miktarda dahi kaçarsa, geri dönülemez hasarlara ve körlüğe yol açabilir. Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız. Hastaneye götürülürken gözleri yıkamaya devam ediniz. Kontakt lensleri çıkarınız. Zarar görmemiş gözü koruyunuz. Gözlerinizi yıkarken açık tutunuz. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Yutulması halinde : Hemen bir doktor çağırınız. Ağzı su ile iyice çalkalayın. Solunum borusunu açık tutunuz. Kusturmayın. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Riskler : Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır. Ciddi göz hasarına yol açar. Ciddi yanıklara neden olur.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Tedavi : Bulgulara göre ve destekleyici bir şekilde işlem gerçekleştirin.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler : Su püskürtücü
Alkole karşı dirençli köpük
Karbon dioksit (CO2)
Kuru kimyasal

Uygun olmayan söndürücü maddeler : Yüksek hacimli su jeti

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
--	---	-------------------------------	--

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski. Gaz halindeki bozunma ürünlerinin olası yayılımı tehlikeli şekilde basınç artışına neden olabilir. Kapatılmasında kaçının. Uyumsuz maddeler ile temas veya SADT üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmak, kendiliğinden alevlenebilecek yanıcı buharlar çıkartan kendiliğinden- hızlanan dekompozisyon reaksiyonuna yola açabilir. Bu ürün şiddetli şekilde yanar. Oldukça uzun mesafeden geriye doğru parlama olasılığı vardır. Yangın söndürme sularının kanalizasyona veya su borularına karışmasını önleyiniz. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Ürün su üzerinde yüzebilir ve su yüzeyinde tekrar tutuşturulabilir. Yangına maruz kalmış kapalı kapları su pükürterek soğutunuz.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

Özel yangın söndürme yöntemleri : Yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabileceğinden yüksek basınçlı su kullanmayın. Yapmak güvenli ise hasar görmemiş konteynerleri yangın alanından uzaklaştırın. Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilir.

Diğer bilgiler : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Tam kapalı kapları soğutmak için su püskürtücü kullanınız. Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular kanalizasyona atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler : Güvenli kullanım tavsiyelerine ve kişisel koruyucu ekipman önerilerine uyun. Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
--	---	-------------------------------	--

Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız.
Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için orijinal kabına geri koymayınız.
Toplanan malzemeleri, "Atık hususları" 'na uygun olarak işleme tabi tutunuz.

6.2 Çevresel önlemler

- Çevresel önlemler : Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.
Ürünün nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Temizleme yöntemleri : Uyumlu olmayan maddelerle temas SADT'ta veya altında çözünmeye neden olabilir.
Dökülenleri derhal temizleyiniz.
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız).
Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini bol su ile temizleyin.
İnert emici bir malzeme ile emilmesini sağlayınız.
Atığı izole edin ve tekrar kullanmayın.
Kıvılcım çıkarmayan aletler kullanılmalıdır.
Maddenin tahliye ve bertarafı ile sızıntının temizliğinde kullanılan malzemeler için yerel ya da ulusal düzenlemeler uygulanabilir. Hangi düzenlemelerin yürürlükte olduğunu sizin belirlemeniz gereklidir.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Bölüm 7, 8, 11, 12 ve 13'e bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

- Teknik önlemler : MARUZ KALMA KONTROLÜ/KİŞİSEL KORUNMA bölümü altındaki Mühendislik önlemlerine bakın.
- Güvenli elleçleme önerileri : Kap basınç altında olabilir, dikkatlice açınız.
Kirlenmemesine dikkat ediniz.
Yutmayınız.
Tozu/buharı solumayınız.
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Aerosol oluşumundan sakınınız.
Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın.
Hiç bir ürünü asla çıkartıldığı orijinal kutusuna geri koymayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır.
Kapatılmasında kaçının.
Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. - Sigara içilmez.
Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır.
Elleçlemeden sonra iyice yıkayınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz. Sadece patlamaya dayanıklı ekipman kullanınız. Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız.

Hijyen önlemleri : Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin. Kullanım sırasında sigara içmeyin. Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Orjinal kabı içerisinde saklayınız. Kaplari sıkıca kapalı olarak soğuk, iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Soğuk bir yerde saklayınız. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Safsızlık basıncın tehlikeli şekilde yükselmesine neden olabilir-kaplar yırtılabilir. Etiketdeki önlemleri dikkate alınız. İlgili ulusal mevzuata uygun şekilde depolayınız. Kirliliklerden sakınınız (örn. pas, toz, kül), bozunma tehlikesi. Elektrik donanımları ve aletleri teknolojik emniyet standartlarına uygun olmalıdır. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.

Genel depolama için öneriler : Yanıcı malzemelerden uzak tutunuz. Kuvvetli asitler, bazlar, ağır metal tuzları ve indirgen maddelerden uzak tutunuz.

Önerilen saklama sıcaklığı : < 30 °C

Depolama stabilitesi hakkında daha fazla bilgi : Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

7.3 Belirli son kullanımlar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı Yeni düzenleme GBF Numarası: Son yayın tarihi: 09.10.2023
düzenleme tarihi: 600000000309 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
olduğu 28.10.2024
2.1

Özel kullanım(lar) : Daha fazla bilgi için, madde teknik veri formuna bakınız.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma limit değerleri

Bileşenleri	CAS-No.	Değer tipi (Maruz kalma şekli)	Kontrol parametreleri	Esaslar
dimetil ftalat	131-11-3	TWA (8 Saat)	5 mg/m3	TR OEL
hidrojenperoksit çözeltisi	7722-84-1	TWA (8 Saat)	1 ppm 1,4 mg/m3	TR OEL

Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye (DNEL) :

Madde adı	Son kullanıcı	Maruz kalma yolları	Olası sağlık etkileri	Değer
dimetil ftalat	Çalışanlar	Solunması halinde	Uzun süreli - sistemik etkiler	66,1 mg/m3
	Çalışanlar	Cilt ile temas	Uzun süreli - sistemik etkiler	135 mg/kg bw/gün
2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide	Çalışanlar	Solunması halinde	Uzun süreli - sistemik etkiler	2,35 mg/m3
	Çalışanlar	Cilt ile temas	Uzun süreli - sistemik etkiler	1,33 mg/kg bw/gün
	Çalışanlar	Solunması halinde	Akut - sistemik etkiler	7,05 mg/m3
hidrojenperoksit çözeltisi	Çalışanlar	Solunması halinde	Akut - lokal etkiler	3 mg/m3
	Çalışanlar	Solunması halinde	Uzun süreli - lokal etkiler	1,4 mg/m3
2-Metil-2,4-pentenediol	Çalışanlar	Solunması halinde	Uzun süreli - sistemik etkiler	44,43 mg/m3
	Çalışanlar	Solunması halinde	Uzun süreli - lokal etkiler	49 mg/m3
	Çalışanlar	Solunması halinde	Akut - lokal etkiler	98 mg/m3
	Çalışanlar	Cilt ile temas	Uzun süreli - sistemik etkiler	63 mg/kg bw/gün

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon(lar) (PNEC) :

Madde adı	Çevre Kompartımanı	Değer
dimetil ftalat	Tatlı su	0,192 mg/l
	Deniz suyu	0,0192 mg/l

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı Yeni düzenleme GBF Numarası: Son yayın tarihi: 09.10.2023
düzenleme tarihi: 600000000309 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
olduğu 28.10.2024
2.1

	Atık su arıtma tesisi	4 mg/l
	Tatlı su tortusu	1,3 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Toprak	3,16 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Deniz tortusu	0,13 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide	Tatlı su	0,0056 mg/l
	Deniz suyu	0,00056 mg/l
	Aralıklı kullanım/salınım	0,056 mg/l
	Atık su arıtma tesisi	1,2 mg/l
	Tatlı su tortusu	0,0876 mg/kg
	Deniz tortusu	0,00876 mg/kg
	Toprak	0,0142 mg/kg
hidrojenperoksit çözeltisi	Atık su arıtma tesisi	4,66 mg/l
	Tatlı su	0,0126 mg/l
	Deniz tortusu	0,047 mg/l
	Tatlı su tortusu	0,047 mg/l
	Deniz suyu	0,0126 mg/l
	Toprak	0,0023 mg/l
2-Metil-2,4-pentanediol	Tatlı su	0,429 mg/l
	Deniz suyu	0,043 mg/l
	Aralıklı kullanım/salınım	4,29 mg/l
	Atık su arıtma tesisi	20 mg/l
	Tatlı su tortusu	1,59 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Deniz tortusu	0,159 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Toprak	0,066 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Sekonder Zehirlenme	
	Notlar: Biyobirikim yapması beklenmemektedir (log Pow <= 4).	

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik önlemleri

Çalışma yeri maruziyet konsantrasyonunu azaltın.

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/ yüz korunması : Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız.
Belirli bir çalışma alanında koruyucu önlemleri seçerken tüm geçerli yerel ve ulusal şartlara uyunuz.
Ürün ile kazara göz teması olasılığı bulunduğu sürece her

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

zaman göz koruyucularını kullanınız.
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Uygun koruyucu gözlük, madde sıçrama tehlikesi sözkonusu ise gerekli durumlarda bir de yüz maskesi kullanınız.

Ellerin korunması

Malzeme	: Nitril kauçuk
Delinme süresi	: < 30 min
Eldiven kalınlığı	: 0,40 mm

Malzeme	: bütül kauçuk
Delinme süresi	: <= 480 min
Eldiven kalınlığı	: 0,47 mm

Notlar

: Delinme süresi ve malzemenin dayanıklılık verileri standart değerlerdir! Kesin delinme süresi ve malzeme dayanıklılığı verileri, koruma eldiveni üreticisinden alınmalıdır. Kimyasala karşı elleri korumak için, tehlikeli maddenin konsantrasyon ve miktarına bağlı olarak, işyerinin çalışma şartlarına uygun eldiveni seçin. Yukarıda bahsi geçen koruyucu eldivenlerin özel kullanım şekilleri sırasında kimyasal maddelere dayanıklılıkları ile ilgili hususları eldivenlerin imalatçısıyla görüşünüz. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

Cildin korunması

: Kimyasal dayanıklılık verisine ve bölgesel maruziyet potansiyeli değerlendirmesine bağlı olarak uygun koruyucu giysiyi seçin.
Yapılmakta olan göreve bağlı olarak, cilt yüzeylerinin maruz kalmasını önlemek için ek vücut giysileri kullanılmalıdır (örneğin, kolluklar, önlük, eldiven, tek kullanımlık elbiseler).
Uygun giyiniz:
Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi.

Solunum sisteminin korunması

: Toz veya aerosol oluşması halinde, onaylanmış filtreli solunum aleti kullanınız.

Filtre tipi

: ABEK-filtresi

Koruyucu tedbirler

: Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	: sıvı
Renk	: renksiz, renksiz
Koku	: naneli
Koku Eşiği	: belirlenmemiştir
pH	: Uygun veri yoktur
Erime noktası/ erime aralığı	: Uygun veri yoktur
Kaynama noktası/kaynama aralığı	: Bozunma: Kaynama noktasının altında bozunur.
Parlama noktası	: > 80 °C Yöntem: ISO 3679, kapalı kap
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Uygulanmaz
Üst patlayıcı limiti / Üst alevlenirlik limiti	: Üst patlayıcı limiti belirlenmemiştir
Alt patlayıcı limiti / Alt alevlenirlik limiti	: Alt patlayıcı limiti belirlenmemiştir
Buhar basıncı	: Uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu	: belirlenmemiştir
Bağıl yoğunluk	: belirlenmemiştir
Yoğunluk	: 1,12 g/cm ³ (20 °C)
Çözünürlük(ler)	
Su içinde çözünürlüğü	: az çözünür
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü	: çözünür Çözgen: Ftalatlar
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: Pow: 1,54 (25 °C) (bu karışımın bileşeni için)
Akışkanlık	
Akışkanlık (viskozite,	: 19 - 23 mPa.s

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

dinamik)

Kinematik viskozite : belirlenmemiştir

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı değildir
Kullanım sırasında alevlenen patlayan buhar- hava karışımı oluşturabilir.

Oksitleyici özellikler : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.
Organik peroksit

9.2 Diğer bilgiler

Kendiliğinden artan bozunma sıcaklığı (SADT) : $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Yöntem: UN-Test H.4
SADT-Self Accelerating Decomposition Temperature. Lowest temperature at which the tested package size will undergo a self-accelerating decomposition reaction.

Alevlenirlik (sıvılar) : Yanıcı sıvı, Organik peroksit

Kendiliğinden ısınan maddeler : Madde veya karışım kendi kendine ısınan olarak sınıflandırılmamıştır.

Kendi kendine tutuşan : Madde veya karışım piroforik olarak sınıflandırılmamıştır.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
Normal koşullar altında saklandığında bozunma olmaz.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Zararlı tepkimeler : Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar : Kirlenmemesine dikkat ediniz.
Uyumlu olmayan maddelerle temas SADT'ta veya altında çözünmeye neden olabilir.
Isı, alevler ve kıvılcımlar.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Kapatılmasında kaçının.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler : Hızlandırıcılar, kuvvetli asit ve bazlar, ağır metal (tuzları), indirgen maddeler

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Yanma veya kimyasal çözülümü halinde tahriş edici, yakıcı, alevlenir, sağlığa zararlı/zehirli buhar ve gazlar oluşabilir.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

Ürün:

Ağız yoluyla Akut toksisite : Akut toksisite tahmini: 1.317 mg/kg
Yöntem: Hesaplama metodu

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Akut toksisite tahmini: 3,99 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 4 h
Test atmosferi: toz/buğu
Yöntem: Hesaplama metodu

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Ağız yoluyla Akut toksisite : Akut toksisite tahmini: 500 mg/kg
Yöntem: Uzman değerlendirmesi

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Akut toksisite tahmini: 1,5 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 4 h
Test atmosferi: toz/buğu
Yöntem: Uzman değerlendirmesi
Değerlendirme: Bileşen/karışım kısa süreli soluma sonrasında orta derece toksiktir.
Notlar: Benzer malzemelerden alınan verilere dayalı

Cilt yoluyla Akut toksisite : Akut toksisite tahmini: 2.500 mg/kg
Yöntem: Uzman değerlendirmesi

hidrojenperoksit çözeltisi:

Ağız yoluyla Akut toksisite : LD50 (Sıçan, erkek ve dişi): 431 mg/kg

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
--	---	-------------------------------	--

Yöntem: Uzman değerlendirmesi

Değerlendirme: Bileşen/karışım bir kez yutulduktan sonra orta derece toksiktir.

Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi

: Akut toksisite tahmini: 1,5 mg/l

Maruz Kalma Süresi: 4 h

Test atmosferi: toz/buğu

Değerlendirme: Bileşen/karışım kısa süreli soluma sonrasında orta derece toksiktir.

Notlar: AB yönetmeliği 1272/2008, Ek VI içindeki harmonize sınıflandırmalara dayanır

Cilt yoluyla Akut toksisite

: LD50 (Tavşan): 9.200 mg/kg

Notlar: Akut zehirlilik deneylerinde ters etkiler görülmemiştir.

2-Metil-2,4-pentanediol:

Ağız yoluyla Akut toksisite

: LD50 (Sıçan): > 2.000 mg/kg

Yöntem: OECD Test Rehberi 420

Değerlendirme: Bu madde veya karışımın ağız yoluyla akut toksisitesi yoktur.

Notlar: Bu dozda ölüm görülmemiştir.

Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi

: LC50 (Sıçan, erkek): > 55 mg/l

Maruz Kalma Süresi: 8 h

Test atmosferi: buhar

Değerlendirme: Bu madde veya karışımın solunum yoluyla akut toksisitesi yoktur

Notlar: Bu dozda ölüm görülmemiştir.

Cilt yoluyla Akut toksisite

: LD50 (Tavşan): > 2.000 mg/kg

Yöntem: OECD Test Rehberi 402

Değerlendirme: Bu madde veya karışımın cilt yoluyla Akut toksisitesi yoktur

Notlar: Bu dozda ölüm görülmemiştir.

dimetil ftalat:

Ağız yoluyla Akut toksisite

: LD50 (Sıçan): > 5.000 mg/kg

Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi

: (Sıçan): > 10,4 mg/l

Maruz Kalma Süresi: 6 h

Test atmosferi: buhar

Notlar: Bu dozda ölüm görülmemiştir.

Cilt yoluyla Akut toksisite

: LD50 (Tavşan): > 12.000 mg/kg

Cilt aşınması/tahrişi

Ciddi yanıklara neden olur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Ürün:

Notlar : Dokuda çok miktarda tahribatlara neden olur ve yıkıcı etkileri vardır.

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Türler : Tavşan
Sonuçlar : Yanıklara neden olur.

hidrojenperoksit çözeltisi:

Sonuçlar : 3 dakika veya daha az maruz kalma sonrası koroziftir

2-Metil-2,4-pentanediol:

Türler : Tavşan
Yöntem : OECD Test Rehberi 404
Sonuçlar : Cilt tahrişi
Notlar : AB yönetmeliği 1272/2008, Ek VI içindeki harmonize sınıflandırmalara dayanır

dimetil ftalat:

Türler : Tavşan
Yöntem : Draize Testi
Sonuçlar : Cilt tahrişi gözlenmez

Ciddi göz hasarları/tahrişi

Ciddi göz hasarına yol açar.

Ürün:

Notlar : Gözlerde giderilmesi mümkün olmayan ciddi etkiler yaratabilir.

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Sonuçlar : Gözlerde geri dönülemez etkiler

hidrojenperoksit çözeltisi:

Sonuçlar : Gözlerde geri dönülemez etkiler
Notlar : hidrojenperoksit çözeltisi, 35%

2-Metil-2,4-pentanediol:

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Türler	: Tavşan
Yöntem	: OECD Test Rehberi 405
Sonuçlar	: tahriş edici
Notlar	: AB yönetmeliği 1272/2008, Ek VI içindeki harmonize sınıflandırmalara dayanır

dimetil ftalat:

Türler	: Tavşan
Yöntem	: OECD Test Rehberi 405
Sonuçlar	: Göz tahrişi gözlenmez

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

cilt hassaslaştırıcı

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Solunum hassaslaşması

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Türler	: Kobay
Yöntem	: OECD Test Rehberi 406
Sonuçlar	: Cilt hassasiyetine neden olmaz.

Değerlendirme	: Yutulması halinde zararlıdır., Solunması halinde zararlıdır.
---------------	--

2-Metil-2,4-pentanediol:

Test Tipi	: Maksimizasyon Testi
Maruz kalma yolları	: Cilt ile temas
Türler	: Kobay
Yöntem	: OECD Test Rehberi 406
Sonuçlar	: Cilt hassasiyetine neden olmaz.

dimetil ftalat:

Türler	: Fare
Yöntem	: OECD Test Talimatı 429
Sonuçlar	: Cilt hassasiyetine neden olmaz.

Eşey hücre mutajenitesi

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

İn vitro genotoksisite : Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif

Yöntem: OECD Test Talimatı 471
Sonuçlar: negatif

Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif

hidrojenperoksit çözeltisi:

İn vitro genotoksisite : Test Tipi: Bakteriyel ters mutasyon tahlili (AMES)
Sonuçlar: negatif
pozitif
Notlar: Referans çalışmalardan ve literatürden alınmış bilgiler.

Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: pozitif
Notlar: Referans çalışmalardan ve literatürden alınmış bilgiler.

İn vivo genotoksisite : Test Tipi: Memeli eritrosit mikronükleus testi (in vivo sitogenetik tahlili)
Türler: Fare (erkek ve dişi)
Yöntem: OECD Test Rehberi 474
Sonuçlar: negatif
Notlar: hidrojenperoksit çözeltisi, 35%

Eşey hücre mutajenitesi-Değerlendirme : Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

2-Metil-2,4-pentanediol:

İn vitro genotoksisite : Test Tipi: Ames testi
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif

Test Tipi: İn vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif

Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif

Eşey hücre mutajenitesi-Değerlendirme : İn vitro testler mutajen etkiler göstermemiştir.

dimetil ftalat:

İn vitro genotoksisite : Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif

Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif

Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: pozitif

İn vivo genotoksisite : Test Tipi: Kromozom anomalisi
Türler: Sıçan
Uygulama Şekli: İntraperitoneal
Sonuçlar: negatif

Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Fare
Uygulama Şekli: İntraperitoneal enjeksiyon
Sonuçlar: negatif

Kanserojenite

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxidybutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Notlar : Bu bilgi mevcut değildir.

hidrojenperoksit çözeltisi:

Kanserojenite - Değerlendirme : Şu anki verilere göre kanser sınıflandırması mümkün değildir.

2-Metil-2,4-pentanediol:

Notlar : Bu bilgi mevcut değildir.

Kanserojenite - Değerlendirme : Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

dimetil ftalat:

Türler	: Sıçan
Uygulama Şekli	: Cilt ile temas
Yöntem	: OECD Test Rehberi 451
Sonuçlar	: negatif
Notlar	: Benzer malzemelerden alınan verilere dayalı

Üreme toksisitesi

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Doğurganlığa olan etkileri	: Türler: Sıçan Uygulama Şekli: oral (gavaj) Genel toksite ebeveyn: NOAEL: 50 mg/kg vücut ağırlığı Yöntem: OECD Test Rehberi 421 Sonuçlar: negatif
----------------------------	--

hidrojenperoksit çözeltisi:

Üreme toksisitesi - Değerlendirme	: Uygun veri yoktur
-----------------------------------	---------------------

2-Metil-2,4-pentenediol:

Doğurganlığa olan etkileri	: Türler: Sıçan Soy: Wistar Uygulama Şekli: oral (gavaj) Yöntem: OECD Test Rehberi 443 Sonuçlar: negatif
----------------------------	--

Üreme toksisitesi - Değerlendirme	: Hayvan deneylerine dayanılarak, gelişmeye ters etkileri olduğuna dair bazı kanıtlar., Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
-----------------------------------	---

dimetil ftalat:

Doğurganlığa olan etkileri	: Türler: Sıçan Uygulama Şekli: oral (gavaj) Yöntem: OECD Test Rehberi 440 Sonuçlar: negatif
----------------------------	---

Fetusun gelişimine etkileri var	: Türler: Sıçan Uygulama Şekli: Yutulması halinde Annelerde genel toksite: NOAEL: 840 mg/kg vücut ağırlığı
---------------------------------	--

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Gelişimsel Zehirlilik: NOAEL: 3.570 mg/kg vücut ağırlığı
Yöntem: OECD Test Rehberi 414

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

hidrojenperoksit çözeltisi:

Hedef Organlar	: Solunum Borusu
Değerlendirme	: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

2-Metil-2,4-pentenediol:

Değerlendirme	: Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruz kalma.
---------------	--

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

hidrojenperoksit çözeltisi:

Notlar	: Uygun veri yoktur
--------	---------------------

2-Metil-2,4-pentenediol:

Değerlendirme	: Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruz kalma.
---------------	---

Tekrarlı doz toksisitesi

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Türler	: Sıçan
NOAEL	: 200 mg/kg
Uygulama Şekli	: oral (gavaj)
Maruz Kalma Süresi	: 28 d
Yöntem	: OECD Test Rehberi 407

hidrojenperoksit çözeltisi:

Türler	: Fare, dişi
NOAEL	: 37 mg/kg
Uygulama Şekli	: oral su içme)
Maruz Kalma Süresi	: 90 d

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Notlar : hidrojenperoksit çözeltisi, 35%

Türler : Fare, erkekler
NOAEL : 26 mg/kg
Uygulama Şekli : oral su içme)
Maruz Kalma Süresi : 90
Notlar : hidrojenperoksit çözeltisi, 35%

2-Metil-2,4-pentanediol:

Türler : Sıçan, erkek ve dişi
NOAEL : 450 mg/kg bw/gün
Uygulama Şekli : Yutulması halinde
Maruz Kalma Süresi : 90
Yöntem : OECD Test Rehberi 408

dimetil ftalat:

Türler : Sıçan
NOAEL : 770 mg/kg
Uygulama Şekli : Oral
Maruz Kalma Süresi : 16 w
Yöntem : OECD Test Rehberi 408

Aspirasyon zararı

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

hidrojenperoksit çözeltisi:

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

2-Metil-2,4-pentanediol:

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

dimetil ftalat:

Aspirasyon toksisite sınıflandırması yoktur

Diğer bilgiler

Ürün:

Notlar : Uygun veri yoktur

Bileşenleri:

dimetil ftalat:

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Notlar : Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Balıklar üzerinde toksisite : LC50 (Poecilia reticulata (Lepistes)): 44,2 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 96 h
Yöntem: OECD Test Rehberi 203

NOEC (Poecilia reticulata (Lepistes)): 18 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 96 h
Yöntem: OECD Test Rehberi 203

Su piresi (Daphnia) ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite : EC50 (Daphnia magna (Supiresi)): 39 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 48 h
Yöntem: OECD Test Rehberi 202

NOEC (Daphnia magna (Supiresi)): 26,7 mg/l
Yöntem: OECD Test Rehberi 202

Su bitkileri/algler üzerinde toksiste : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun)): 5,6 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 72 h
Yöntem: OECD Test Rehberi 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun)): 2,1 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 72 h
Yöntem: OECD Test Rehberi 201

Mikroorganizmalara toksisitesi : EC50 (Bakteri): 48 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 0,5 h
Yöntem: OECD Test Rehberi 209

hidrojenperoksit çözeltisi:

Balıklar üzerinde toksisite : LC50 (Pimephales promelas (Sazan yavrusu)): 16,4 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 96 h

Su piresi (Daphnia) ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite : LC50 (Daphnia pulex (Defne puleks)): 2,4 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 48 h

Su bitkileri/algler üzerinde : EC50 (Skeletonema costatum (tek hücreli deniz otu)): 1,38

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

toksiste	mg/l Maruz Kalma Süresi: 72 h NOEC (Skeletonema costatum (tek hücreli deniz otu)): 0,63 mg/l Maruz Kalma Süresi: 72 h
Mikroorganizmalara toksisitesi	: EC50 (aktif çamur): > 1.000 mg/l Maruz Kalma Süresi: 3 h Yöntem: OECD Test Rehberi 209
Su piresi (Daphnia) ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite (Kronik toksisite)	: NOEC: 0,63 mg/l Maruz Kalma Süresi: 21 d Türler: Daphnia magna (Supiresi)
2-Metil-2,4-pentanediol:	
Balıklar üzerinde toksisite	: LC50 (Gambusia affinis (sivrisinekbalığıdır)): 8.510 mg/l Maruz Kalma Süresi: 96 h Yöntem: OECD Test Rehberi 203
Su piresi (Daphnia) ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite	: EC50 (Daphnia magna (Supiresi)): 5.410 mg/l Maruz Kalma Süresi: 48 h Yöntem: OECD Test Rehberi 202
Su bitkileri/algler üzerinde toksiste	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun)): 429 mg/l Bitiş noktası: Büyüme hızı Maruz Kalma Süresi: 72 h Test Tipi: statik test Yöntem: OECD Test Rehberi 201 NOEC (Raphidocelis subcapitata (tatlısu yeşil su yosunları)): 729 mg/l Bitiş noktası: Büyüme hızı Maruz Kalma Süresi: 72 h Test Tipi: statik test Yöntem: OECD Test Rehberi 201
Mikroorganizmalara toksisitesi	: Notlar: Uygun veri yoktur
dimetil ftalat:	
Balıklar üzerinde toksisite	: LC50 (Pimephales promelas (Sazan yavrusu)): 39 mg/l Maruz Kalma Süresi: 96 h
Su piresi (Daphnia) ve diğer	: LC50 (Daphnia magna (Supiresi)): > 52 mg/l

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite	Maruz Kalma Süresi: 48 h
Su bitkileri/algler üzerinde toksiste	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun)): 260 mg/l Maruz Kalma Süresi: 72 h
Mikroorganizmalara toksisitesi	: EC50 : 4.100 mg/l Maruz Kalma Süresi: 0,5 h Yöntem: OECD Test Rehberi 209
Balıklar üzerinde toksisite (Kronik toksisite)	: NOEC: 11 mg/l Maruz Kalma Süresi: 102 d Türler: Oncorhynchus mykiss (Gökkuşaağı alabalığı) Yöntem: OECD Test Rehberi 210 LOEC: 24 mg/l Maruz Kalma Süresi: 102 d Türler: Oncorhynchus mykiss (Gökkuşaağı alabalığı) Yöntem: OECD Test Rehberi 210
Su piresi (Daphnia) ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite (Kronik toksisite)	: NOEC: 9,6 mg/l Maruz Kalma Süresi: 21 d Türler: Daphnia magna (Supiresi) LOEC: 23 mg/l Maruz Kalma Süresi: 21 d Türler: Daphnia magna (Supiresi)

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Biyolojik bozunabilirlik : Sonuçlar: Kolay bozunabilir.
Yöntem: OECD Test Talimatı 301D

hidrojenperoksit çözeltisi:

Biyolojik bozunabilirlik : Sonuçlar: Kolay bozunabilir.

2-Metil-2,4-pentenediol:

Biyolojik bozunabilirlik : Test Tipi: oksijenli (aerobik)
Aşı maddesi: aktif çamur
Sonuçlar: Kolay bozunabilir.
Biyobozunma: 81 %
Yöntem: OECD Test Talimatı 301F

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
--	---	-------------------------------	--

dimetil ftalat:

Biyolojik bozunabilirlik : Sonuçlar: Kolay bozunabilir.
Yöntem: OECD Test Rehberi 301E

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Bileşenleri:

2-Butanone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxidybutane-2,2-diyl dihydroperoxide:

Dağılım katsayısı (n-
oktanol/su) : log Pow: < 0,3 (25 °C)

hidrojenperoksit çözeltisi:

Dağılım katsayısı (n-
oktanol/su) : log Pow: -1,57 (20 °C)
Notlar: Bilgiler ana içerikle ilgilidir.
hesaplama

2-Metil-2,4-pentanediol:

Dağılım katsayısı (n-
oktanol/su) : log Pow: -0,14

dimetil ftalat:

Biyobirikim : Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 57
Yöntem: OECD Test Rehberi 305

Dağılım katsayısı (n-
oktanol/su) : log Pow: 1,54

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün:

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Ürün:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Uzman olmayan kişilerce elleçlemesi veya atılması halinde

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

çevreye zarar vermesi olasıdır.
Sucul ortamda toksiktir.

Bileşenleri:

dimetil ftalat:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Uygun veri yoktur

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün	: Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız. Madde su borularına, kanalizasyona veya toprağa karıştırmayınız. Göletleri, havuzları, su yollarını veya kanalları kimyasal veya kullanılmış kaplarla kirletmeyiniz.
Kontamine ambalaj	: Ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz. Kabu su ile temizleyiniz. İçeriği/ kabu onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin. Arta kalanların içlerini boşaltınız. Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Boş varili yakmayınız veya kesmek için ısıtıcı kaynaklı veya kıvılcım yaratan kesici aletler kullanmayınız.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN Numarası

ADR	: UN 3105
RID	: UN 3105
IMDG	: UN 3105
IATA	: UN 3105

14.2 Uygun UN taşımacılık adı

ADR	: ORGANİK PEROKSİT TİP D, SIVI (METİL ETİL KETON PEROKSİT(ler))
RID	: ORGANİK PEROKSİT TİP D, SIVI (METİL ETİL KETON PEROKSİT(ler))

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçınıcı düzenleme olduğu 2.1
Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024
GBF Numarası: 600000000309
Son yayın tarihi: 09.10.2023
Hazırlama tarihi: 17.07.2018

IMDG : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S))
IATA : Organic peroxide type D, liquid (Methyl ethyl ketone peroxide(s))

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(ı)ı

	Sınıfı	İkincil riskler
ADR	: 5.2	
RID	: 5.2	
IMDG	: 5.2	
IATA	: 5.2	HEAT

14.4 Ambalajlama grubu

ADR
Ambalajlama grubu : Yönetmelikle atanmamıştır
Sınıflandırma kodu : P1
Etiketler : 5.2
Tünel kısıtlama kodu : (D)

RID
Ambalajlama grubu : Yönetmelikle atanmamıştır
Sınıflandırma kodu : P1
Tehlike tanımlama No : 539
Etiketler : 5.2

IMDG
Ambalajlama grubu : Yönetmelikle atanmamıştır
Etiketler : 5.2
EmS Kod : F-J, S-R

IATA (Kargo)
Paketleme açıklamaları : 570
(kargo uçakları)
Ambalajlama grubu : Yönetmelikle atanmamıştır
Etiketler : Organic Peroxides, Keep Away From Heat

IATA (Yolcu)
Paketleme açıklamaları : 570
(yolcu uçakları)
Ambalajlama grubu : Yönetmelikle atanmamıştır
Etiketler : Organic Peroxides, Keep Away From Heat

14.5 Çevresel zararlar

ADR
Çevre için zararlı : hayır
RID

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Çevre için zararlı : hayır

IMDG

Deniz kirletici : hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Burada sağlanan taşıma sınıflandırmaları sadece bilgi amaçlıdır ve sadece bu Güvenlik Bilgi Formunda tanımlanmış olan paketlenmemiş malzemenin özelliklerine dayanmaktadır. Taşıma sınıflandırmaları taşımanın türünü, paketleme boyutlarına ve değişikliklerine, bölgesel ve ülkesel yönetmeliklere göre farklılıklar gösterebilir.

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık

Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

KKDİK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17) : Aşağıda sunulan girdiye dair kısıtlama şartları dikkate alınmalıdır: numaralı girdi 3

R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK (ve yayımlanan sonraki değişiklikler) : Uygulanmaz

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Sayı: 30702 P6b KENDİNDEN REAKTİF MADDELER ve KARIŞIMLAR ile ORGANİK PEROKSİTLER

Diğer kurallar:

Gefahrgruppe nach TRGS 741: Ib (Alman yönetmelikleri gerekleri)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Sayı: 28733, 2013; değiştirildiği şekliyle (Sayı: 32345, 2023)). Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri (Ek-1)

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik, Sayısı: 32087, 2023 : hidrojenperoksit çözeltisi

Bu ürünün içerikleri şu envanterlerde yer almaktadır:

TCSI (TW) : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

TSCA (US)	: TSCA envanterinde aktif olarak listelenmiş tüm maddeler
AIIC (AU)	: Tüm bileşenler envanterde listelenmiştir, düzenleyici yükümlülükler/kısıtlamalar geçerlidir
DSL (CA)	: Bu ürünün içindekilerin hepsi Kanada DSL listesinde yer almaktadır
ENCS (JP)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
ISHL (JP)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
KECI (KR)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
PICCS (PH)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
IECSC (CN)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
TECI (TH)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H-İbareleri tüm metni

H242	: Isıtma yangına yol açabilir.
H271	: Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
H302	: Yutulması halinde zararlıdır.
H314	: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315	: Cilt tahrişine yol açar.
H318	: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319	: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	: Solunması halinde zararlıdır.
H335	: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H361d	: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H412	: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Diğer kısaltmaların tüm metni

Akut Tok.	: Akut toksisite
BHOT Tek Mrz.	: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Cilt Aşnd.	: Ciltte Aşınma
Cilt Tah.	: Cilt tahrişi
Göz Hsr.	: Ciddi göz hasarı
Göz Tah.	: Göz tahrişi
Oksit. Sıvı	: Oksitleyici sıvılar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu	Yeni düzenleme tarihi:	GBF Numarası:	Son yayın tarihi:
2.1	28.10.2024	600000000309	09.10.2023
			Hazırlama tarihi: 17.07.2018

Org. Peroksit	: Organik peroksitler
Sucul Kronik	: Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık
Ürm. Sis. Tok.	: Üreme sistemi toksisitesi
TR OEL	: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri
TR OEL / TWA (8 Saat)	: 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Üremeye Toksik Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GBF - Güvenlik Bilgi Formu; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SEA - Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; Yönetmelik (TR) No 28848/2013; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; UNRTDG - Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Diğer bilgiler

Diğer bilgiler : Bu madde güvenlik bilgi formu yalnızca güvenlikle ilgili bilgiler içerir ve ürünün bilgi veya özellikleri yerine geçmez. Bu güvenlik talimatları hala artıklar içerebilen boş ambalajlar için de geçerlidir. Etiketdeki tehlikeler kaptaki artıklar için de geçerlidir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir



NOROX®KP-100

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.1	Yeni düzenleme tarihi: 28.10.2024	GBF Numarası: 600000000309	Son yayın tarihi: 09.10.2023 Hazırlama tarihi: 17.07.2018
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Kilit literatür referansları ve bilgi kaynakları : Şirket içi teknik veri, hammadde SDS'lerinden, OECD eChem Portalı arama sonuçlarından ve Avrupa Kimyasallar Ajansından <http://echa.europa.eu/> alınan veriler

Karışımın sınıflandırması:

Org. Peroksit D	H242
Akut Tok. 4	H302
Akut Tok. 4	H332
Cilt Aşnd. 1B	H314
Göz Hsr. 1	H318

Sınıflandırma prosedürü:

Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlık ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

TR / TR